

ドラム缶内部検査カメラユニット

＜キズ、サビ、汚れなどの検査＞

KC-H-NTSC

ドラム缶内を目視で確認 内側上面はモニターで確認



ハロゲンランプで
ドラム缶内を照射



反射光で上面もくっきり撮影



ドラム缶内に検査棒を挿入

モニターにドラム缶
内側上面が映る

※モニターは付属していません。映像入力端子があるモニターをご用意ください。

検査棒の先端に上面に向けてカメラが付いている
のでドラム缶の内側上面をモニターで確認できる

ステンレス製でドラム缶への
抜き差し衝撃に耐える設計

仕様

項目	内容
本体サイズ	全長 1112mm 棒径φ17.3mm カメラ周りφ45
イメージセンサ	1/4 インチ COMS カラー
カメラ寸法	φ7.7×16.8mm
解像度	648×488
ダイナミックレンジ	62dB
フレームレート	30fps
レンズ	2.15mm/F2.6
画角	水平約 158.5°
フォーカス	調整可能
カメラ電源・電流	DC5~12V / 約 80mA
端子・コネクタ	RCA メス (映像出力) DC IN (5.5/2.1mm)
ケーブル長さ	カメラ~DC-DC 間: 約 300mm DC-DC~コネクタ間: 約 150mm
ハロゲンランプ	φ35mm 12V 20W 最大光度 1700cd

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



カメラ

ハロゲンランプ

